

## 充电式二合一刀片

修枝刀片是充电式二合一剪草机/修枝机的主要组成部件之一，主要材质有 65Mn/C75/SK5，硬度在 42~50 度之间，冲压或高端激光切割工艺均可，可根据客户技术要求来图来样加工定制。

### 修枝刀片技术参数

型号	材质	硬度	表面处理	加工工艺	是否加工定制
YDRE01	德国 C75	HRC47-52	特氟龙	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDRE02	日本 SK5	HRC47-52	镀镍	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDRE03	65Mn	HRC48-52	发黑	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDRE04	65Mn	HRC42-48	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号：YDRE01B

材质/Material：德国 C75 / Germany C75

硬度/Hardness：HRC47-52

表面处理/Surface Treatment：特氟龙 /Teflon

加工工艺/Processing：激光切割/Laser cutting

是否加工定制：可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号：YDRE02AB

材质/Material：日本 SK5 / Japan C75

硬度/Hardness：HRC47-52

表面处理/Surface Treatment：镀镍 /Nickel Plating

加工工艺/Processing：激光切割/Laser cutting

是否加工定制：可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDRE03B

材质/Material: 65Mn

硬度/Hardness: HRC42-48

表面处理/Surface Treatment: 发黑  
/Tennifer black

加工工艺 /Processing : 冲压  
/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来  
样技术要求定制



产品型号: YDRE04B

材质/Material: 65Mn

硬度/Hardness: HRC42-48

表面处理 /Surface Treatment : 电泳  
/Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样技  
术要求定制